

FECHA DE ALTA Y VERSIÓN:



## PRODUCTO

Acrílico base agua

## LÍNEA

Maderas

## DESCRIPCIÓN

Su fórmula base agua 100% acrílica, emplea polímeros de cuarta generación amigables con el medio ambiente y el usuario, embellece y protege cualquier superficie de madera expuesta a la intemperie.

Protege y previene contra rayos UV, agrisamiento, formación de hongos y peladuras. Wox 365® se encuentra en 9 tonos de línea, incluido cualquier tono personalizado.

## USOS

Proporciona un acabado natural y duradero en terrazas, pisos, muelles, casas de madera, juegos infantiles, ventanas y puertas exteriores, mobiliario, pérgolas, gazebos y en general cualquier tipo de madera interior o expuesta a la intemperie.

## PRESENTACIONES

Wox 365® está disponible en presentación de litro, galón y cubeta de 19 lts. Producto amigable al medio ambiente por su bajo valor de contenido en VOC's.

EVITE QUE SE CONGELE PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, DUDAS, PREGUNTAS O ASISTENCIA CONTÁCTENOS O DIRÍJASE CON ALGUNO DE NUESTROS SUBDISTRIBUIDORES.

## ANTES DE COMENZAR

En maderas nuevas, con acabados previos o maderas muy resinosas como el pino se recomienda una limpieza profunda con Wox® Limpiador para madera y/o permitir el envejecimiento de superficie para asegurar que se disminuya el grado de humedad de la madera así como la concentración de las resinas, lo cual limitaría la penetración del acabado afectando seriamente el desempeño del producto.

## PRECAUCIÓN

Durante todo el proceso de preparación y aplicación del producto las superficies pueden resultar resbalosas, tenga cuidado al caminar y utilice el equipo necesario.

## RECOMENDACIONES

- 1) Cubra todo aquello susceptible de ser salpicado durante la aplicación.
- 2) Mezcle el acabado frecuentemente durante todo el proceso de aplicación, no lo agite.
- 3) No diluya el producto.
- 4) No lo aplique bajo la luz del sol y/o superficies calientes, esto causará que parte del acabado se evapore, no lo aplique si espera que el tiempo esté frío y/o húmedo durante las próximas 48 horas.
- 5) Aplique siempre el producto cubriendo todo el ancho de la

- superficie, no permita que los empates se sequen para evitar manchas o cambios de tono una vez seco.
- 6) Siempre aplique capas uniformes utilizando una brocha de cerdas sintéticas de alta calidad, un rodillo para superficies lisas, algodón para aplicar tintes, esponja, o pistola para acabados acrílicos. Tras la aplicación con pistola o rodillo puede requerir un repase con una brocha para mejorar penetración y uniformidad.
- 7) No lo aplique a una temperatura ambiente inferior a 10°C (50°F). 8) Limpie las brochas y herramientas con agua tibia.



## TIEMPO DE SECADO

De 12 a 48 horas, dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente.

## RENDIMIENTO

De 17 a 23 m<sup>2</sup>/galón (de 182 a 247 pies cuadrados/galón) en maderas muy porosas o secas. De 33 a 42 m<sup>2</sup>/galón (355 a 452 pies cuadrados/galón) en superficies lisas o madera no porosa.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Estado físico	Líquido
Apariencia y olor	Líquido lechoso de olor ligero
PH	8.0 a 9.0
Punto de inflamación	90° a 100° C
Solubilidad	Agua
Fórmula	Emulsión acrílica
Flamabilidad	Líquido no flamable
VOC's	Menor a 800 PM
Rendimiento	17 a 23 m <sup>2</sup> / galón
Aditivado con antitermitas de bajo perfil eco-tox y uso urbano-interior	

## WOOX 365

¿Por qué **Woox 365®** es amigable con el medio ambiente?

Los V.O.C.'s (Volatile Oil Compounds o componentes volátiles orgánicos) son vapores contaminantes encontrados en las pinturas y otros productos. En México el 95% de los barnices para madera contienen altísimas concentraciones de V.O.C.'s que van de los 3500 PPM hasta 9000 PPM (partes por millón, unidad de medida de los V.O.C.'s)

**Woox 365®** con sus polímeros de 4ta generación tiene menos de 800 PPM de V.O.C.'s y actualmente nuestros ingenieros trabajan en una fórmula cero V.O.C.'s

Elige **Woox365®** protege tu salud y la del medio ambiente.

"Bienvenido a la revolución de los barnices"  
**WOOX365®**

