



PRODUCTO

Removedor de Acabados Ligeros

LÍNEA

Madera

DESCRIPCIÓN

Es un detergente industrial que funciona como limpiador, preparador de superficies, removedor de aceites, ceras, resinas y tintas base alcohol.

Es cuatro productos en uno, puede ser empleado con toda su concentración o puede ser diluido con agua para múltiples usos. Concentrado remueve acabados viejos o ligeros, reduce el vidriado natural de la madera y abre el poro de esta para que el acabado penetre.

USOS

Para uso exterior únicamente. Superficies de madera que hayan perdido color y muestren una apariencia gris. Superficies de madera sucias, manchadas y deterioradas. Superficies de madera con restos de aceites, grasas, ceras, selladores ligeros y tintes. Superficies de madera nueva con vidriado por causa de la resina.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Woox® Removedor está disponible en presentación de un litro y un galón.

Rendimiento de 30 m² / galón. Los rendimientos pueden variar dependiendo de métodos y técnicas de aplicación así como superficies de trabajo.

PRECAUCIÓN

Use la concentración de acuerdo a como se indica anteriormente. Woox® Removedor causa que las superficies sean resbalosas, cuando aplique tenga cuidado.

Nota: Woox® Removedor puede oscurecer maderas rojizas como el cedro. Para abrillantar las superficies después de utilizar Woox® Removedor, aplique Woox® Limpiador, en una concentración de una parte por cada 4 de agua. Deje actuar por diez minutos y después enjuague.

PREPARACIÓN

1) Mezcle o agite vigorosamente para mezclar los componentes de Woox® Removedor.

2) Cubra todas las áreas circundantes y plantas para evitar salpicaduras.

3) No mezcle con cloro (hipoclorito de sodio) o con limpiadores caseros, esto puede causar vapores tóxicos. Mezcle solamente en recipientes plásticos y en áreas ventiladas.

PREPARACIÓN

4) Cubra sus manos y ojos con guantes y lentes para mayor protección.

5) Antes de aplicar, humedezca la superficie, si está caliente esto evitará que se seque, no deje secar posteriormente mientras realiza la aplicación de Woox® Removedor.

6) Para remover aceites, tintes, manchas, grasa, ceras y selladores ligeros utilice Woox® Removedor directamente.

7) Para limpiar y acondicionar superficies aplíquelo en una proporción de una parte de Woox® Removedor por cinco de agua.

8) Para limpiar superficies con moho, aplíquelo agregando una parte de cloro por cada cuatro de Woox® Removedor.

APLICACIÓN

1) Aplique Woox® Removedor en secciones que pueda finalizar en un periodo de 15 o 30 minutos.

2) Mantenga la superficie húmeda mientras aplique Woox® Removedor.

3) Deje trabajar Woox® Removedor de 5 a 10 minutos sobre la superficie.

4) Cepille o raspe la superficie cuando Woox® Removedor empiece a levantar los antiguos acabados y la mugre. Utilice un cepillo de cerdas de plástico o una lavadora de agua a presión.

5) Enjuague abundantemente la superficie para eliminar los restos y la mugre, enjuague las superficies circundantes y las plantas también.



INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Agente Activo	Hidróxido de sodio/Acohol/ Éter de gicol
Rendimiento	30 m2 / galón

GARANTÍA LIMITADA: Woox

Woox Limpiador® funcionará adecuadamente si es aplicada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esta garantía se limita a la reposición de cierta cantidad del producto comprado (a elección de la compañía) una vez que se compruebe que el producto se aplicó de forma correcta y no funcionó adecuadamente.

Toda reclamación deberá hacerse por escrito anexando nota de compra, en ningún caso esta garantía superara el precio de compra. No existen otras garantías expresas.